



CR125R. Y

CODE DE ZONE : ED

TYPE : JE 01A

CODE PIECES : KZ4

CODE COULEUR : R177R(rouge)

N°Série/ moteur : YM400001~ / 6100001~

PARTIE CYCLE

CHASSIS

Longueur/ largeur/hauteur (mm)
Empattement/ hauteur selle / garde au sol (mm)
Poids à sec

Double poutre "aluminium"

2,169 / 823 / 1,283
1,467 / 942 / 340
87,5kg

SUSPENSION

AVANT

Débattement
Pression d'air
Capacité d'huile
Niveau d'huile
Réglage hydraulique-compression
Réglage hydraulique-détente
Ressorts en option

Fourche UPSD KAYABA

315mm / 46mm
0,0Kg/Cm2
Std: 518cm3 / mini484cc/ maxi 548cc (ULTRA OIL)
Std 60mm / Maxi 35mm / Mini 88mm
20P 1Tr=4P (Std=11P desserrées)
18P 1Tr=4P (Std=9P desserrées)
Std :0.42kg/mm (sans repère)/ L. libre:470mm H.S. 467mm
Dur :0.44kg/mm (3 traits)

ARRIERE

Débattement
Précharge du ressort origine & option
Ressorts origine & option

Souple: 0,40 kg/mm (1 trait)

PRO-LINK
322,7mm
Std 265 mm Mini 255 mm / Ressort en Option : 255mm
Std 4,7kg/mm sans marque ou brun / souple:4,5kg/mm violet
Dur: 4,9kg/mm noir / 5,0 kg/mm orange

Pression d'azote

Réglage hydraulique / compression lente
compression rapide
détente

10kg/cm2
20P / 1Tr = 4crans Std : 9 à 12 crans desserrés
1 Tr ~ desserré
26P / 1Tr = 8P Std : 17-21 P desserrées

PNEUS

AVANT
DIMENSIONS
PRESSION A FROID
ARRIERE
DIMENSIONS
PRESSION A FROID

80 / 100 - 21 51M
1.0kg/cm2

100 / 90 - 19 57M
1.0kg/cm2

CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE

7.5L

ANGLE DE CHASSE

26° 21'

CHASSE

111 mm

MOTEUR

TYPE

Monocylindre 2T. refroidissement liquide avec HPP.

PUISSANCE

41 Ch. à 11500Tr/mn (DIN)

COUPLE

2,6Kgm à 11000Tr/mn (DIN)

ALESAGE X COURSE

54 x 54,5mm (NICASIL)

CYLINDREE

124,8Cm3

TAUX DE COMPRESSION

8.8 : 1

TRANSMISSION

EMBRAYAGE (disques garnis/ressorts)

Limite service (épaisseur 2.85mm / longueur 35.2mm)

BOITE DE VITESSE

5 vitesses en prise constante

DEMUTLIPLICATION SECONDAIRE

13 x 52

FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE

25 à 35mm

COURONNE EN OPTION

Aluminium : 51 & 53 dents

CHAINE SECONDAIRE

Std 116 maillons / DID520DM & RK520KZ6

