

CR250R. 4

CODE ZONE : ED
 TYPE : ME03A
 CODE PIECES : KZ3
 CODE COULEUR : R292

4 N°Série/ moteur : JH2ME03A44M80000 ~ / 6600000~

PARTIE CYCLE

CHASSIS	Double poutres double berceaux "Aluminium"
Longueur/ largeur/hauteur (mm)	2,173 / 823 / 1,263
Empattement/ hauteur selle / garde au sol (mm)	1,482 / 952 / 339
Poids à sec	96,6kg
SUSPENSION	
AVANT	Fourche UPSD KAYABA
Débattement fourche/ axe roue / Diamètre	315mm / débattement axe de roue 281mm / dia. 47mm
Réglage de la hauteur de fourche	Avec roue de 21p H: 7,0mm / Roue de 20p H: 0,0mm
Pression d'air	0,0Kg/Cm2
Capacité d'huile	Cartouche:185cc / extérieure cartouche: std:387cc Maxi 420cc Mini324cc
Niveau d'huile	non mesurable
Réglage hydraulique-compression	16 crans 1Tr = 4crans - Std 13 crans desserrés
Réglage hydraulique-détente	16crans 1Tr =4crans - Std 15crans desserrés
Ressorts en option	Std 0.44kg/mm --sans marque ou 3 traits en pièces de rechange Dur 0,46 kg/mm (2 traits) / Souple: 0,42kg/mm(1 trait)
ARRIERE	DELTA PROLINK
Débattement/Contenance d'huile approx.	319mm / 400 cc
Précharge du ressort	Std 259,4mm - mini : 252mm
Pression d'azote	10Kg/Cm2
Réglage hydraulique / compression basse vitesse	13crans- 1Tr = 4crans - Std 8 crans desserrés
compression haute vitesse	Réglable par la tête hexagonale: repères alignés 2tr desserrés
détente	17crans- 1Tr : 4crans - Std 5 à 8 crans desserrés
Ressorts en option	Std 5,1kg/mm (sans marque ou pièce de rechange: blanc) Dur: 5.3kg/mm (bleu) 5,5kg/mm (rouge) Souple: 4,9kg/mm (noire)
PNEUS	
AVANT	
Dimensions	80/100-21 51M / OPTION : roue de 20 pouces 90/100 - 20
Pression à froid :	1kg/cm ²
ARRIERE	
Dimensions	110 / 90-19 62M
Pression à froid	1kg/cm ²
FREINS	Disque avant et arrière
CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE	7,7l
ANGLE DE CHASSE	26°49'
CHASSE	107,3mm

MOTEUR

TYPE	Monocylindre 2 Temps refroidissement liquide avec valve CRV.
PUISSANCE	58,2 Ch. à 8000Tr/mn (DIN)
COUPLE	5.1 kgm à 8000Tr/mn
ALESAGE X COURSE	66,4 x 72,0mm (NICASIL)
CYLINDREE	249,3Cm3
TAUX DE COMPRESSION	8,6 : 1

TRANSMISSION

EMBRAYAGE H.S DISQUES GARNIS/RESSORTS	Limite service / épaisseur 2,85mm / Longueur 44,7mm
BOITE DE VITESSE	5 vitesses en prise constante
DEMULTIPLICATION SECONDAIRE	13 x 50
FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE	25 à 35mm
COURONNE EN OPTION	47 et 49 dents "aluminium"
CHAINE SECONDAIRE	DID520DM / RK520KZ6 Std 114 maillons