



CR80R. L / M

TYPE : HEO4
CODE PIECES : GS2
CODE COULEUR : R119

L : CODE DE ZONE : ED
Num DE SERIE : LK7011233
Num DE MOTEUR : 5604240
M : CODE DE ZONE : ED
Num DE SERIE : MK800813~
Num DE MOTEUR : 5605076~

PARTIE CYCLE	TYPE SUSPENSION AVANT Débattement / Diamètre Pression d'air Capacité d'huile (cm ³) Niveau d'huile (mm) Réglage hydraulique-compression Ressorts en option ARRIERE Débattement Précharge du ressort (mm) Pression d'azote Réglage hydraulique / Compression Détente Ressorts en option PNEUS AVANT ARRIERE CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE ANGLE DE CHASSE CHASSE	Simple berceau dédoublé SHOWA avec TCV 275 mm / Ø 35 mm 0,0 Kg/cm ² Std : 305 Maxi : 330 Mini : 297 Std : 146 Maxi : 158 Mini : 111 Std : 0,285 Kg/mm Souple : 0,261 Kg/mm - 1 rainure Dur : 0,310 Kg/mm - 2 rainures 280 mm Std : 233,7 Maxi : 235,3 Mini : 220,6 12,5 à 15 Kg/cm ² Std 1,5 Tr desserré Std 1,25 Tr desserré Std : 4,0 Kg/cm - sans marque Souple : 3,6 Kg/mm - jaune Dur : 4,4 Kg/mm - noir 70/100 - 17 - 1.0 bar 90/100 - 14 - 1.0 bar 5 litres 26° 40' 79 mm
MOTEUR	TYPE PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE TAUX DE COMPRESSION	2 T monocyl. refroidis. liq. 25,6 ch à 12 000 Tr/mm (DIN) 1,53 Kg/m à 11 500 Tr/mm (DIN) 46 x 47,8 mm (NICASIL) 79,4 cm ³ 8,4 : 1
TRANSMISSION	EMBRAYAGE Service limite : disques garnis/ressorts BOITE DE VITESSE DEMULTIPLICATION SECONDAIRE FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE COURONNE EN OPTION CHAINE SECONDAIRE	Epaisseur : 2,70 mm / long. : 35,4 mm 6 vitesses en prise constante 15 x 49 35 à 40 mm 47 et 51 dents Al - 49 dents Acier Std 114 maillons - Option 116 maillons

