

CR85R.3 CR85RB. 3~7

CODE DE ZONE : ED
TYPE : HE07A
CODE PIECES : GBF
CODE COULEUR :
 NH196(bl)-R177rouge

CR85R.3 N°série / moteur: JH2HE07A*3K000079~ / 5007000~
CR85RB. 3 N°série / moteur : JH2HE07A*3K000536~ / 5007000~
CR85RB. 4 N°série / moteur: JH2HE07A*4K010544 ~ / 5010001~
CR85RB. 5 N°série / moteur: JH2HE07A*5K020001~ / 5100001~
CR85RB. 6 N°série / moteur: JH2HE07A*6K100001~ / 5200000~
CR85RB. 7 N°série / moteur: JH2HE07A*7K200001~ / 5200000~

PARTIE CYCLE

CHASSIS	Simple berceau dédoublé
Longueur/ largeur/hauteur (mm)	R 1,812mm / 772mm / 1,125mm - / RB 1,899mm / 772mm / 1,167mm
Empattement/ hauteur selle / garde au sol (mm)	R 1,249mm / 827mm / 315mm - RB 1,285mm / 868mm/ 356mm
Poids à sec	R 68,8kg / RB 70,2kg
SUSPENSION	
AVANT	SHOWA Télé-hydraulique inversée
Débattement	275mm / Diamètre 37mm
Pression d'air	0,0Kg/Cm2
Capacité d'huile	CR85R Std 357cc / CR85RB STD 356cc
Niveau d'huile	CR85R Std 101mm / CR85RB 102mm
Réglage hydraulique : compression	CR85R: 8 positions desserrées / CR85RB: 10P desserrées
détente	1 1/4 Tours desserrés
Ressorts en option	CR80R Std 0,26kg/mm (2 spires x2) / Souple 0,24kg/mm (3 spires&1opposée) Dur 0,28kg/mm (1 spire x2)
	CR80RB Std 0,28kg/mm (1 spirex2) / Souple 0,26kg/mm (2 spires x2) Dur 0,30kg/mm (2 spires & 1spire)
ARRIERE	PROLINK
Débattement	CR80R-273mm / CR80RB-290,5mm
Précharge du ressort standart	CR80R Std 231,9mm / Mini : 222mm
	CR80RB Std 229mm / Mini : 225mm
Pression d'azote	10,0kg/cm ²
Réglage hydraulique / compression	CR80R :1 tours 1/8 desserré / CR80RB : 1tr
détente	CR80R :1 tour 1/4 desserré / CR80RB : 1tr 1/4
Ressorts en option	CR80R Std 4,8 kg/mm rouge / Souple 4,4 kg/mm rose/ 4,6 brun/ Dur 5,0kg/mm blanc / 5,2 sans / 5,4kg/mm noire / 5,6kg/mm bleu
	CR80RB Std 5,2 kg/mm sans marque / Souple 5,0 kg/mm blanc /4,8kg/mm rouge Dur 5,4kg/mm marque noire& 5,6kg/mm bleu
PNEUS	
AVANT	
DIMENSIONS	"CR80R" 70/100-17-40M / CR80RB 70/100- 19 42M
PRESSION A FROID	1,0kg/cm ²
ARRIERE	
DIMENSIONS	"CR80R" 90/100-14-49M / CR80RB 90/100-16 52M
PRESSION A FROID	1,0kg/cm ²
FREINS	Disques avant/arrière
CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE	5,3 litres
ANGLE DE CHASSE	CR80R 27°13' / CR80RB 27°11'
CHASSE	CR80R 79mm / CR80RB 91mm

MOTEUR

TYPE	Monocylindre 2 Temps. Refroidissement liquide
PUISSANCE	26.9 ch. à 12500Tr/mn (DIN)
COUPLE	1,54 Kgm à 11000Tr/mn (DIN)
ALESAGE X COURSE	47,5x47,8mm
CYLINDREE	84,7cc
TAUX DE COMPRESSION	8,4 : 1

TRANSMISSION

EMBRAYAGE DISQUES GARNIS/RESSORTS	LIMITE SERVICE Epais. 2,70mm / Long. 35,4mm
BOITE DE VITESSES	6 vitesses en prise constante
DEMULTIPLICATION SECONDAIRE	CR80R-15 x 50 / CR80RB -15 X 56
FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE	45 à 55mm
COURONNE EN OPTION	CR80R 47 et 51 dents- alu. / 49 dents acier. CR80RB 53 / 55 et 57 dents alu,
CHAINE SECONDAIRE	CR80R Std 116 maillons / Option 118 maillons (RK 420MS) (DID420MBK) CR80RB Std 124 maillons / Option 126 maillons (DID420MBK)