



FX 650. X/Y

TYPE : RD09A. 29kw / RD09C. 25kw

CODE ZONE : F

CODE PIECES : MAK

X N° série VTMRD09A*XE220001~~

N° moteur: RD09E 4200001~~

CODE COULEUR :

Y N° série VTMRD09A*YE230001~~

N° moteur: RD09E 4200001~~

X: PB294 bleu / R 127 rouge

<i>PARTIE CYCLE</i>	<p>TYPE COTES CADRE Angle de chasse Chasse Entraxe horizontal (bras osc/Colonne dir) Entraxe vertical (colonne dir./Entraxe horiz.) SUSPENSION AVANT Débattement, Diamètre Pression d'air Capacité d'huile Niveau d'huile ARRIERE Débattement Force vérification de l'amortisseur Précharge du ressort Hydraulique détente PNEUS AVANT Dimensions Pression à froid : SOLO - DUO ARRIERE Dimensions Pression à froid : SOLO -DUO CAP DU RES. D'ESSENCE/RESERVE REGLAGE DE LA CHAINE SECONDAIRE</p>	<p>Simple berceau dédoublé 28°23' 105mm 590mm 415mm Téléhydraulique 180mm / 41mm 573cc 132mm DELTA-PROLINK 142mm 10mm sous 28 à 33Kg Std 241,5mm DUNLOP TRAIL MAX / ENDURO 4 / PIRELLI MT60 100/90-19 57S (jante: 2,15 x 19) 1.50 bar DUNLOP TRAIL MAX / ENDURO 4 / PIRELLI MT60 120/90-17 64S (Jante 17 x 2.5) 1.50 bar / 2.00 bar 15L / 4.4L 20 à 30mm</p>
<i>MOTEUR</i>	<p>TYPE PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE RAPPORT VOLUMETRIQUE DISTRIBUTION COMPRESSION JEU AUX SOUPAPES ADM/ECH POSITION DE REGLAGE</p>	<p>Monocyl 4T. vertical refroidis par air, RFVC 39.4 Ch. à 5750Tr/mn (DIN) 5,4 Kgm à 4500Tr/mn (DIN) 100 x 82 mm 644 cm3 8.3 : 1 SOHC, chaîne silencieuse, tendeur automatique. 12,5 Kg/Cm2 sans décompresseur auto. 0.10mm / .010mm Attention au sens de rotation</p>
<i>TRANSMISSION</i>	<p>EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE TRANSMISSION FINALE</p>	<p>Multi-disques humides - commande par câble 5 vitesses en prise constante 14 X 43</p>
<i>CARBURATEUR</i>	<p>DIAMETRE IDENTIFICATION GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI HAUTEUR DE FLOTTEUR REGIME DE RALENTI OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE FILTRE A AIR</p>	<p>Venturi 39.5mm / papillon 42.5mm VEEAG # 165 # 50 18.5mm 1300Tr/mn 1tr 3/4 Papier</p>

