

NC700XD.C-D (suite)

LUBRIFICATION	TYPE CAPACITE D'HUILE - Après démontage CAPACITE D'HUILE - Après vidange PRESSION D'HUILE HUILE PRECONISEE CAPACITE DU COUPLE CONIQUE	Sous-pression carter humide 4,1l Avec filtres 3,4l 4,8 kg/cm ² à 5000 tr/mn (80°C) HONDA 4T ou API mini SG / SAE10W30 JASO T 903 STD : MA	
REFROIDISSEMENT	CAPACITE DE LIQUIDE DE REFROIDT CIRCUIT PRESSURISE THERMOSTAT - Début ouverture THERMOSTAT - Pleine ouverture THERMO-CONTACT DE VENTILATEUR	Rad./moteur : 1,69L reserve : 0,13L 1,1 à 1,3 kg/cm ² 80° à 84°C 95°C avec 8mm d'ouverture 100°C - mise en route commandée par ECM	
ELECTRICITE	ALLUMAGE AVANCE INITIALE (Repère F.) ORDRE D'ALLUMAGE RESISTANCE Primaire bobine Secondaire bobine Secondaire bobine + antiparasite Capteur d'allumage BOUGIE N.G.K. - N.D. - STD / 5°C ECARTEMENT DES ELECTRODES SYSTEME DE DEMARRAGE ALTERNATEUR Puissance / Type BATTERIE DEBUT DE CHARGE REGULATEUR REDRESSEUR TENSION DE REGULATION RESISTANCE DU STATOR FUITE REDRESSEUR FUSIBLE / FUSIBLE PRINCIPAL FUSIBLE	PGM-IG avec antidémarrage HISS 12° au ralenti cyl. # 1 - 270° - # 2 - 450° - # 1 100V mini 0,7V mini IFR6G-11K 1,0~1,1mm Electrique 420W à 5000tr/mn YTZ12S - 12V - 11Ah Au ralenti FET 13,0~14,0V 0,1~0,5Ω Maxi 1,2mA sub fuse 15A x 2 / 7,5A x6 / PGM-FI 15A / 30A ABS -30A x 2 - 7,5A / DCT-30A	
FEUX	PHARE / VEILLEUSE FEUX ARRIERE / STOP CLIGNOTANTS TEMOINS TABLEAU DE BORD	12V 60/55W / 12V 5W 12V 5/21W 12V 21W LED	
MOTEUR	DIAM	QTE	COUPLE DE SERRAGE EN Kgm
VIS D'AXE BASCULEUR	8	3	3,0
VIS DE CULASSE	9	6	4,5
VIS DE CHAPEAU DE BIELLE	6	4	1,0 + 90° vis neuve
VIS D'ALTERNATEUR	12	1	16
VIS DE PIGNON PRIMAIRE	10	1	9,5
ECROU D'EMBRAYAGE	18	1	13,1
FILTRE A HUILE	20	1	2,7
VIS DE VIDANGE	12	1	3,1
VIS DE CARTER MOTEUR	9	6	2,0 + 150° vis neuves
CADRE			
ECROU COLONNE DE DIRECTION	24	1	10,5
ECROU REGLAGE DE ROULEMENT	26	1	2,3
PIVOT DE BRAS OSCILLANT	18	1	10,0
BOULON DE FIXATION MOTEUR	12	6	5,5 / axe arrière inférieur 6,0
AXE DE ROUE AVANT/ARRIERE	18 / 18	1 / 1	7,5 / 10,0
VIS PIGNON SBV / ECROUS COURONNE	10 / 12	1 / 5	5,5 / 11,0

