





## NX125. R / S / V

TYPE: JD12 CODE PIECES: KAY R: N°Série/moteur: JD12-0008573/TD01-0024673 S: N°Série/moteur: JD12-0011642/TD01-0027682 V: N°Série/moteur: JD12-014032~/TD01-0030001~ CODE COULEUR: R: vert G137 - noir PB184

S: NH1/B142P

S: NH1 / B142P V: N°Série/moteur: JD12- 014032~ / TD01- 0030001~		!P	V:	N°Série/moteur: JD12- 014032~ / TD01- 0030001~
TYPE Cadre simple berceau interrompu	PARTIE CYCLE			Cadre simple berceau interrompu
COTES CADRE		E		•
Angle de chasse 30°		}		30°
Trainée 118mm				118mm
Entraxe horizontal (bras osc/Col dir) 475mm		ital (bras osc/Col dir)		
Entraxe vertical (col dir/Entraxe horiz.) 441 mm				
SUSPENSION SUSPENSION		(cor any Entrance norms.)		
AVANT				
Débattement, Diamètre 204mm / 35mm		iamètra		204mm / 35mm
Capacité d'huile 300cc				
Niveau d'huile 170mm				
ARRIERE PRO-LINK				
Débattement 180mm		DII DEGGODE		
PRECHARGE DU RESSORT Std: 210mm - Maxi: 213.5 - Mini: 202.5		DU RESSORT		Std: 210mm - Maxi: 213.5 - Mini: 202.5
PNEUS AVANT				
Dimensions Pneu / Jante 3.00 - 21 51R / 1.60 x 21		Pneu / Jante		3.00 - 21   51R     1.60 x 21
Pression à froid : SOLO - DUO 1.50 bar				
PIRELLI		. Bollo Boo		
ARRIERE				I INDEEL
Dimensions Pneu / Jante 4.60 - 17 62R / 2.15 x 17		neu / Jante		4.60 - 17 62R / 2.15 x 17
Pression à froid : SOLO -DUO 1.50 - 1.75bar		: SOLO -DUO		1.50 - 1.75bar
PIRELLI				PIRELLI
CAP DU RESERVOIR D'ESSENCE 9L dont 1.5L de réserve		RVOIR D'ESSENCE		
REGLAGE CHAINE SECONDAIRE 30 à 40 mm				
	MOTEUR			Monocylindre 4T. refroidi par air
PUISSANCE 13Ch à 9000Tr/mn	<del>MOTEON</del>			
COUPLE 1.13Kg.m à 7000Tr/min				
ALESAGE X COURSE 56.5 X 49.5 mm		OURSE		
CYLINDREE 124Cm3		JOURSE		
RAPPORT VOLUMETRIQUE 9.4 : 1		LUMETRIOUE		
COMPRESSION 12 Kg/Cm2		-		
DISTRIBUTION Tension de chaine au ralenti				
JEU AUX SOUPAPES ADM/ECH 0.10mm / 0.10mm				
	TRANSMISSION			
	<u>IKANSMISSIUN</u>			
BOITE DE VITESSE  6 vitesses en prise constante				
TRANSMISSION FINALE 16 X 50 (3.125)		JN FINALE		
	<u>CARBURATEUR</u>			
IDENTIFICATION PHBL 24CS (pompe de reprise)				
GICLEUR PRINCIPAL # 102				
GICLEUR DE RALENTI # 35				
HAUTEUR DE FLOTTEUR 24mm				
REGIME DE RALENTI 1200Tr/mn				
OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE 2Tr		DE VIS DE RICHESSE		2Tr
FILTRE A AIR Mousse huilée		-		Mousse huilée
REGLAGE POMPE DE REPRISE Gaz ouvert à fond - aligner les repères		MPE DE REPRISE		Gaz ouvert à fond - aligner les repères
REGLAGE AIGUILLE 3ème cran		JUILLE		3ème cran

