

TRX420FE.7
FOURTRAX ES

CODE DE ZONE : U
 TYPE :TE 35
 CODE PIECES : HP4
 CODE COULEUR : R 232 rouge

7 : Série/moteur: 1HFTE35U*7405001~ / TE35E - 8000001~

PARTIE CYCLE	TYPE DIMENSIONS LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR GARDE AU SOL/HAUTEUR DE SELLE/ EMPAT. POIDS EN ORDRE DE MARCHE . POIDS MAXI TRANSPORTABLE / REP. AVT-- ARR RAYON DE BRAQUAGE / POIDS EN REMORQUE SUSPENSION AVANT DEBATTEMENT REGLAGE AMORTISSEUR ENTRE - AXE DE LA BARRE DE DIRECTION GEOMETRIE TRAIN AVANT ANGLE DE CHASSE / CHASSE PARALLELISME ROUES AVANTS CARROSSAGE : AVT / ARR LARGEUR VOIE AVANT / ARRIERE SUSPENSION ARRIERE DEBATTEMENT PRECHARGE RESSORT PNEUS AVANT DIMENSIONS TYPE / MARQUE PRESSION A FROID ARRIERE DIMENSIONS TYPE / MARQUE PRESSION A FROID FREIN AVANT FREIN ARRIERE CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE CARBURANT	DOUBLE BERCEAUX / DOUBLE POUTRES 2055mm / 1172mm / 1146mm 165mm / 822mm / 1249mm 268 kg 220kg / porte bagage avant/arrière : 30kg / 60kg 3,3 m / 385 kg DOUBLE TRIANGLES SUPERPOSES 160 mm 342,9mm(distance entre face des rotules de direction) 3° / 9,5 mm ouverture 9mm +/- 15mm 0° / 840mm / 880mm BRAS OSCILLANT 2 AMORTISSEURS 160 mm TUBELESS BASSE PRESSION AT24 x 8 --12** / JANTE 12x 6.0 AT Maxxis - M977 STD 0.25kg/cm ² TUBELESS BASSE PRESSION AT 24 x 10 --11** / JANTE 11 x 7.5 AT Maxxis - M978 STD : 0.25kg/cm ² 2 Disques hydraulique, étriers simple piston diamètre 185mm 1 TAMBOUR 160mm TYPE ETANCHE / commande mécanique Liquide de frein DOT4 13,7 L avec réserve 2.8 L SANS PLOMB 95 (indice recherche)
MOTEUR	TYPE PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE DISTRIBUTION RAPPORT VOLUMETRIQUE COMPRESSION JEUX AUX SOUPAPES	MONOCYLINDRE 4T MONTE LONGITUDINAL REFROIDI. LIQUIDE ARBRE EQUILIBRAGE PRIMAIRE 18,3kW à 6000 tr/mn 30,3Nm à 5500tr/mn 86,5 x 71,5 mm 420cc SIMPLE ACT TYPE CULBUTEE 9,8/ 1 Avec décomp. auto. 6,5kg/cm ² / sans décomp. 13,0kg/cm ² ADMISSION 0,15mm / ECHAPPEMENT : 0.23mm
TRANSMISSION	EMBRAYAGE PONT AVANT BOITE DE VITESSE VITESSE THEORIQUE A 1000TR/MN VITESSE MAXIMUM	SEMI AUTOMATIQUE / DOUBLE MECANISQUES CENTRIFUGE & MULTIDISQUES HUMIDES FE: verrouillage mécanique 2WD / 4WD 5 VITESSES AVEC 1er ULTRA COURTE ET MARCHE ARRIERE EN 1er : 2 km/h 65km/H
ALIMENTATION	TYPE DIAMETRE REGIME DE RALENTI CAPTEUR IAT (20°C) CAPTEUR ECT (20°C) INJECTEUR PRESSION D'ESSENCE FILTRE A AIR	PGM-FI - GQB1A 34mm 1400 Tr/mn / IACV contrôle automatique 2,2~ 2,7 kΩ 2,3 ~2,6kΩ 10Ω 3,43 ~3,57kg/cm ² / débit 50cc ~10 secondes DOUBLE MOUSSE HUILEE