



XL650V. Y/1 TRANSALP

TYPE : RD10A
CODE PIECES : MCB
CODE COULEUR :
 Y: GY125 / R255 / NH400
 1: NH400 / NH146 / PB296

Y: N.I.V. ZDCRD10A*YF000001~
Moteur: RD10E 2000001~
1: N.I.V. ZDCRD10A*1F030001~
Moteur: RD10E 2012001~

PARTIE CYCLE	CHASSIS Longueur/ largeur/hauteur Empattement/ hauteur selle / garde au sol Poids à sec COTES CADRE Angle de chasse Chasse Entraxe horizontal Entraxe vertical Flèche de la chaîne secondaire SUSPENSION AVANT Débattement, Diamètre Capacité d'huile Niveau d'huile Longueur libre ressort de fourche ARRIERE Débattement Précharge ressort FREINS PNEUS AVANT Dimensions Pneu / Jante Pression à froid : SOLO - DUO MARQUE / TYPE ARRIERE Dimensions Pneu / Jante Pression à froid : SOLO -DUO MARQUE / TYPE CAP. DU RES. D'ESSENCE/RESERVE	Simple berceau dédoublé 2,257mm // 922mm // 1,318mm 1,501mm // 843mm // 192mm 192kg 28° 120mm 610mm 445mm 35~45mm Télescopique hydraulique 177mm - 41mm 542Cm3 141mm HS : 599,4mm PROLINK (cages aiguilles) 187mm 193,9mm Double disque avant 256mm -1ARR 240mm 90/90 - 21 54S / 21-1.85 2 bar BRIDGESTONE TW47 / PIRELLI MT60 120/90-17 64S / 2.50 x 17 2 - 2,25 bar BRIDGESTONE TW48 / PIRELLI MT60 19,6l dont 3,8l de réserve
MOTEUR	TYPE PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE RAPPORT VOLUMETRIQUE DISTRIBUTION COMPRESSION JEU AUX SOUPAPES ADM/ECH	4Temps V Twin à 52° refroidissement liquide 40,5kW (55Ch.) à 7500 Tr/mn (DIN) 5,62 daNm (5,7Kgm) à 6000Tr/mn (DIN) 79,0 x 66,0mm 647Cm3 9,2 : 1 Chaîne silencieuse et tendeur auto. 12Kg/Cm2 0,15mm / 0,20mm
TRANSMISSION	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE TRANSMISSION FINALE	Multi-disques humides, commande par câble 5 vitesses en prise constante 15/48 (3.200)
CARBURATEUR	DIAMETRE IDENTIFICATION GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI HAUTEUR DE FLOTTEUR REGIME DE RALENTI OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE FILTRE A AIR REGLAGE AIGUILLE	34mm type à dépression VDFLE # 132 # 38 7mm 1200Tr/mn 3 tr Cartouche papier AV : 9TA / AR : 9TB

