

QUELQUES CONSEILS POUR LE TRANSPORT

Le guidon peut être placé dans une position longitudinale pour économiser l'encombrement lors de transport de la moto. Pour le placer dans telle position, procéder d'une façon suivante:

1. Tirer à fond l'agrafe du guidon (1) vers l'arrière pour déverrouiller ce dernier.
2. Tourner le guidon de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le guidon est aligné avec la ligne centrale du cadre. Ensuite pousser à fond l'agrafe vers l'avant pour verrouiller le guidon dans sa position.
3. Mettre le robinet d'essence sur la position "OFF". Ensuite ouvrir le robinet de vidange d'essence (2) pour chasser complètement l'essence du carburateur. Après la vidange, fermer le robinet de vidange.

ATTENTION: Ne pas fumer ni permettre le feu nu ou l'étincelle de s'approcher du moteur quand on suspecte une présence de vapeur d'essence. Effectuer cette opération uniquement dans un endroit bien ventilé.

TRANSPORTHINWEISE

Die Lenkstange kann in Längsrichtung eingestellt werden, um beim Transport des Motorrads Platz zu sparen. Diese Einstellung kann wie folgt vorgenommen werden:

1. Ziehen Sie die Lenkstangenklemme (1) bis zum Anschlag zurück, um die Lenkstange zu lösen.
2. Drehen Sie die Lenkstange um 90° im Uhrzeigersinn, bis sie auf die Rahmenmittellinie ausgerichtet ist. Drücken Sie dann die Klemme bis zum Anschlag nach vorn, um die Lenkstange festzuklemmen.
3. Drehen Sie den Benzinahn auf die Stellung "OFF". Öffnen Sie dann den Kraftstoffablaßhahn (2), um den Kraftstoff aus dem Vergaser abzulassen. Schließen Sie nach dem Ablassen den Ablaßhahn.

WARNUNG: Beim Vorhandensein von Kraftstoffdämpfen sollten Sie weder rauchen, noch dürfen sich offene Flammen oder Funken in der Nähe befinden. Der Kraftstoff darf nur an einem gut belüfteten Platz abgelassen werden.