

SOSPENSIONI

Le sospensioni anteriore e posteriore di questa motocicletta possono garantire il livello di confort desiderato nelle diverse condizioni di carico e nelle diverse condizioni di guida. Ciò si ottiene grazie alla possibilità di regolare la pressione dell'aria in esse contenuta.

Le pressioni di esercizio consigliate in condizioni normali sono.

Anteriore: 0—40 kPa (0—0,4 kg/cm²)

Posteriore: 0—300 kPa (0—3,0 kg/cm²)

Una regolazione sui valori più bassi consente una marcia più morbida ed è indicata per carichi ridotti e strade in buone condizioni. Valori più elevati danno invece luogo ad una marcia più rigida e sono indicati per carichi più consistenti e strade in cattive condizioni.

FEDERUNG

Die Vorder- und Hinterradfederung dieses Motorrads bieten durch Regulierung des Luftdruckes den gewünschten Fahrkomfort bei verschiedenen Fahrer-/Gepäckgewichten und Fahrbedingungen.

Die empfohlenen Druckwerte bei normalen Bedingungen sind:

Vorn: 0—40 kPa (0—0,4 kg/cm²)

Hinten: 0—300 kPa (0—3,0 kg/cm²)

Niedrige Luftdruckeinstellungen bieten ein komfortables Fahrverhalten; sie sind für leichte Lasten und gute Straßenverhältnisse vorgesehen. Hohe Luftdruckeinstellungen sind für härteres Fahrverhalten, schwere Lasten und schlechte Straßenverhältnisse vorgesehen.