

## PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Eseguire quanto prescritto nel paragrafo "Controlli precedenti l'utilizzazione della motocicletta" ad ogni scadenza prevista.

I: CONTROLLARE E PULIRE, REGOLARE, LUBRIFICARE E, SE NECESSARIO, SOSTITUIRE

C: PULIRE R: SOSTITUIRE L: LUBRIFICARE

VOCE	FREQUENZA	QUELLO CHE VIENE PRIMA ↓ →	LETTURA CONTACHILOMETRI (NOTA 3)						pag.
			6.000 km	12.000 km	18.000 km	24.000 km	30.000 km	36.000 km	
			OGNI						
* TUBAZIONI CARBURANTE				I		I		I	—
* FILTRO CARBURANTE								R	—
* FUNZIONAMENTO ACCELERATORE				I		I		I	131
* LEVA DELL'ARIA				I		I		I	—
* FILTRO ARIA	NOTA 1			R		R		R	127
SFIATO DEL BASAMENTO	NOTA 2		C	C	C	C	C	C	135
CANDELE			I	R	I	R	I	R	123
* GIOCO VALVOLE		I	I	I		I		I	—
OLIO MOTORE	ANNO	R		R		R		R	115
FILTRO OLIO MOTORE	ANNO	R		R		R		R	117
* SINCRONIZZAZIONE CARBURATORI		I		I		I		I	—
* REGOLAZIONE REGIME MINIMO		I	I	I	I	I	I	I	133
LIQUIDO REFRIGERANTE				I		I		*R	183
* RADIATORE				I		I		I	—
* TUBAZIONI E RACCORDI LIQUIDO REFRIGERANTE				I		I		I	—