

## PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Il seguente Programma di Manutenzione riporta tutte le operazioni di manutenzione da effettuare per mantenere sempre la motocicletta in condizioni di funzionamento ottimali. La manutenzione deve essere effettuata da tecnici adeguatamente istruiti e forniti della necessaria attrezzatura, e secondo gli standard e le specifiche stabilite dalla Honda. Il rivenditore Honda autorizzato soddisfa tutte queste condizioni.

Effettuare i "Controlli precedenti la messa in moto" (pag. 46) ad ogni scadenza del programma di manutenzione.

I: CONTROLLARE E PULIRE, REGOLARE, LUBRIFICARE O SOSTITUIRE SE NECESSARIO.

C: PULIRE R: SOSTITUIRE A: REGOLARE L: LUBRIFICARE

ELEMENTO	FREQUENZA	CONDIZIONE CHE SI → VERIFICA PER PRIMA	LE DEL CONTACHILOMETRI (NOTA (1))								Vedi a pag.		
			× 1.000 km	1	6	12	18	24	30	36			
			↓ × 1.000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24			
		NOTA	MESI										
* LINEA DI ALIMENTAZIONE DEL CARBURANTE						I		I					-
* FUNZIONAMENTO DELLA FARFALLA						I		I					73
* ARIA DEL CARBURATORE						I		I					-
FILTRO DELL'ARIA		NOTA (2)						R					62
SPURGO DEL CARTER		NOTA (3)				C	C	C	C	C	C		63
CANDELE						I	R	I	R	I	R		69
* CICLO DELLA VALVOLA						I		I					-
OLIO MOTORE						R		R		R			64
FILTRO DELL'OLIO MOTORE						R		R		R			65
* SINCRONIZZAZIONE DEL CARBURATORE								I					-
* VELOCITÀ DEL MOTORE AL MINIMO						I	I	I	I	I	I		74
LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE		NOTA (5)						I			R		21
* SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO								I		I			-

56

## PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Il seguente Programma di Manutenzione riporta tutte le operazioni di manutenzione da effettuare per mantenere sempre la motocicletta in condizioni di funzionamento ottimali. La manutenzione deve essere effettuata da tecnici adeguatamente istruiti e forniti della necessaria attrezzatura, e secondo gli standard e le specifiche stabilite dalla Honda. Il rivenditore Honda autorizzato soddisfa tutte queste condizioni.

Effettuare i "Controlli precedenti la messa in moto" (pag. 46) ad ogni scadenza del programma di manutenzione.

I: CONTROLLARE E PULIRE, REGOLARE, LUBRIFICARE O SOSTITUIRE SE NECESSARIO.

C: PULIRE R: SOSTITUIRE A: REGOLARE L: LUBRIFICARE

ELEMENTO	FREQUENZA	CONDIZIONE CHE SI → VERIFICA PER PRIMA	LE DEL CONTACHILOMETRI (NOTA (1))								Vedi a pag.		
			× 1.000 km	1	6	12	18	24	30	36			
			↓ × 1.000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24			
		NOTA	MESI										
* LINEA DI ALIMENTAZIONE DEL CARBURANTE						I		I					-
* FUNZIONAMENTO DELLA FARFALLA						I		I					73
* ARIA DEL CARBURATORE						I		I					-
FILTRO DELL'ARIA		NOTA (2)						R					62
SPURGO DEL CARTER		NOTA (3)				C	C	C	C	C	C		63
CANDELE						I	R	I	R	I	R		69
* CICLO DELLA VALVOLA						I		I					-
OLIO MOTORE						R		R		R			64
FILTRO DELL'OLIO MOTORE						R		R		R			65
* SINCRONIZZAZIONE DEL CARBURATORE								I					-
* VELOCITÀ DEL MOTORE AL MINIMO						I	I	I	I	I	I		74
LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE		NOTA (5)						I			R		21
* SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO								I		I			-

56