

Specifiche tecniche

■ Componenti principali

Lunghezza totale	Versione E, III E, ED, II ED, TU, II TU	2.140 mm
	Versione V E, IV ED, III TU	2.170 mm
Larghezza totale	755 mm	
Altezza totale	Posizione del parabrezza	
	Basso	1.360 mm
	Alto	1.470 mm
Interasse	1.510 mm	
Distanza minima da terra	145 mm	
Inclinazione piantone dello sterzo	26° 30'	
Avancorsa	89 mm	
Peso in ordine di marcia	Versione E, III E, ED, II ED, TU, II TU	182 kg
	Versione V E, IV ED, III TU	184 kg
Carico massimo *1	180 kg	
	16 kg	
Peso massimo bagaglio *2	Vano sottosella	10 kg
	Cassetto portaoggetti	1,5 kg
	Versione V E, IV ED, III TU	
	Portapacchi posteriore	5,0 kg
Numero passeggeri	Guidatore e 1 passeggero	

Raggio minimo di sterzata	2,09 m	
Cilindrata	NSS300A	279 cm ³
	NSS250A	249 cm ³
Alesaggio x corsa	NSS300A	72,0 x 68,6 mm
	NSS250A	68,0 x 68,6 mm
Rapporto di compressione	NSS300A	10,5:1
	NSS250A	10,2:1
Carburante	Benzina senza piombo	
	Consigliato: RON 91 o superiore	
Carburanti contenenti alcool	ETANOLO fino al 10% di volume	
Capacità serbatoio	11,5 L	
Batteria	YTZ10	
	12 V-8,6 Ah (10 HR) / 9,1 Ah (20 HR)	
	FTZ10S	
	12 V-8,6 Ah (10 HR) / 9,1 Ah (20 HR)	
Riduzione primaria	CVT (2,35:1 ~ 0,80:1)	
Riduzione trasmissione finale	7,892	

*1 : inclusi guidatore, passeggero, tutti i bagagli e gli accessori.

*2 : Incluso il peso del bagaglio e degli accessori aggiunti.