

Entretien nécessaire

- Pose du montant de fourche (page 11-8)

Procédure		Q'té	Remarques
	Ordre des opérations de montage		
(1)	Bague du tube plongeur	1	
(2)	Segment de piston	1	
(3)	Ressort élastique	1	
(4)	Piston de fourche	1	Monter dans le tube de la fourche.
(5)	Elément de blocage d'huile	1	Poser sur le piston de la fourche.
(6)	Tube de la fourchette	1	
(7)	Boulon de pignon/rondelle d'étanchéité	1/1	
(8)	Bague de glissière	1	
(9)	Anneau de réserve	1	
(10)	Joint d'huile	1	NOTE: • Enrouler du ruban vinyl autour de l'extrémité supérieur du tube de la fourche pour éviter la détérioration de la lèvre du joint d'étanchéité d'huile lors de l'installation .
(11)	Anneau d'arrêt	1	PRECAUTION • Faire attention de ne pas endommager la surface de glissement du tube plongeur.
(12)	Cache-poussière	1	
(13)	Ressort de fourche	1	NOTE: • Verser dans la fourche du liquide jusqu'au niveau spécifié avant de mettre en place le ressort • Essuyer soigneusement le liquide au niveau du ressort en utilisant un chiffon propre et non pelucheux, puis le mettre en place en dirigeant vers le bas l'extrémité conique.
(14)	Siège de ressort	1	
(15)	Entretoise	1	
(16)	Bouchon de fourchette/joint torique	1/1	Visser le bouchon de fourche pour le serrer ultérieurement. PRECAUTION • Faire attention à ne pas fausser le capuchon de fourche.